

LA BATAILLE

Liseuse pour dame (taille 42-44)

FOURNITURES : Laine 3 fils, qualité Chaillot, 120 g coloris rose, ciel ou canari, 300 g coloris blanc; ou en qualité Frimousse coloris rose et blanc ou ciel et blanc; ou en qualité Odéon coloris magnolia et blanc, ou ondine et blanc, ou opale et blanc. Aig. n° 2½. 1 m de ruban assorti au coloris choisi.

POINTS EMPLOYÉS :

Jersey : * 1 rg end., 1 rg env. *

Rayures : * 4 rgs blanc, 2 rgs couleur *

ÉCHANTILLON : 10 cm = 31 m. = 38 rgs.

EXÉCUTION

DOS : Monter 10 m. avec la laine blanche et commencer les rayures comme indiqué à la description. A gauche : augm. 20 fs 1 m. tous les 2 cm et 11 fs 1 m. tous les 1,5 cm pour l'épaule et le dessus de manche. A droite : augm. 4 fs 10 m. tous les 2 rgs et continuer droit, puis à 39-41 cm de haut. tot. pour le dessous de bras, augm. 3 fs 1 m. et 1 fs 86 m. tous les 2 rgs et continuer droit. A gauche : à 59 cm de haut. tot. pour l'encolure, dim. 1 fs 3 m., puis 3 fs 1 m. tous les 4 rgs et continuer droit. A 65 cm de haut. tot., c'est le milieu du dos, faire le même travail en sens inverse, c'est-à-dire augm. au lieu de dim. et dim. au lieu d'augm. pour terminer le dos.

DEVANT : Procéder exactement comme pour le dos. De plus, à 59 cm de haut. tot. pour le décolleté, dim. à gauche 1 fs 17 m. et 5 fs 1 m. tous les 2 rgs, continuer droit. A 64 cm de haut. tot., tric. 4 cm tout en jersey couleur pour la bordure et rab. en 1 fs. Tric. un second devant semblable en vis-à-vis donc avec épaule et encolure à droite, manche et dessous de bras à gauche.

COL : Monter 111 m. et tric. jersey couleur droit pendant 13 cm et rab. en 1 fs.

MONTAGE : Repasser chaque morceau sur l'env., sans appuyer, avec un fer tiède (60° maximum) et une patte-mouille légèrement humide. Assembler dos et devants par les coutures de dessus de manches et épaules, et celles de dessous de manches et côtés. Faire un ourlet de 2 cm dans le bas de la liseuse, de 5 cm au bas des manches. Plier les bordures des devants en deux vers l'env. et maintenir à points cachés. Fermer le col en couture de ch. côté après l'avoir plié en deux end. contre end. Le retourner et le fixer autour du décolleté en surjet, au ras du bord des devants. Fixer le ruban coupé en deux parties égales, en haut du décolleté.

